

# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 800—2007  
代替 JC/T 800—1988(1996)

## 嵌装式装饰石膏板

Decorating gypsum board for lay-in installing

2007-09-22 发布

2008-04-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准是对 JC/T 800—1988(1996)《嵌装式装饰石膏板》进行了修订。

本标准与 JC/T 800—1988(1996)相比主要修改如下：

- 对引用文件的规则作了修改(原版的第 2 章,本版的第 2 章);
- 增加了产品分类并修改了产品代号(原版的 3.1、3.2,本版的 4.2);
- 取消了产品分等(原版的第 5 章,本版的第 5 章);
- 增加了型式检验的要求(本版的 7.1.2);
- 增加了单项检验结果判定的方法(本版的 7.3.1)。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本标准负责起草单位：中国新型建筑材料工业杭州设计研究院、河南建筑材料研究设计院有限责任公司。

本标准主要起草人：徐柱琦、汪卓敏、翟跃忠。

本标准委托中国新型建筑材料工业杭州设计研究院负责解释。

本标准的历次版本发布情况为：

——GB 9778—1988、JC/T 800—1988(1996)。

# 嵌装式装饰石膏板

## 1 范围

本标准规定了嵌装式装饰石膏板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于作室内吊顶的嵌装式装饰石膏板。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB J 47 混响室法吸声系数测量规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**嵌装式装饰石膏板** *decorating gypsum board for lay-in installing*

以建筑石膏为主要原料，掺入适量的纤维增强材料和外加剂，与水一起搅拌成均匀的料浆，经浇注成型、干燥而成的不带护面纸的板材。板材背面四边加厚，并带有嵌装企口，板材正面可为平面、带孔或带浮雕图案。

### 3.2

**铺设高度** *laying height*

板材边部正面与龙骨安装面之间的垂直距离。

## 4 分类

### 4.1 形状

嵌装式装饰石膏板为正方形，其棱边断面形式有直角型和倒角型。

### 4.2 类型和代号

产品分为普通嵌装式装饰石膏板(代号为QP)和吸声用嵌装式装饰石膏板(代号为QS)两种。

### 4.3 规格

嵌装式装饰石膏板的规格为：

边长 600 mm×600 mm，边厚不小于 28 mm；

边长 500 mm×500 mm，边厚不小于 25 mm。

其他形状和规格的板材，由供需双方商定。

### 4.4 标记

标记顺序为：产品名称、代号、边长、本标准号。

示例：边长尺寸为 600 mm×600 mm 的普通嵌装式装饰石膏板，标记为：

嵌装式装饰石膏板 QP 600 JC/T 800—2007