

ICS 59.080.20
Q 69
备案号:38925—2013

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2099—2012

摩擦密封材料用包芯纱

Core-spun yarn for friction and sealing materials

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中 华 人 民 共 和 国
建 材 行 业 标 准
摩 擦 密 封 材 料 用 包 芯 纱
JC/T 2099—2012

*

中国建材工业出版社
建筑材料工业技术监督研究中心
(原国家建筑材料工业局标准化研究所)发行
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
地矿研究院印刷厂印刷
版权所有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 12 千字
2013 年 5 月第一版 2013 年 5 月第一次印刷
印数 1—400 定价 14.00 元
书号:155160·137

*

编号:0792

网址:www.standardcnjc.com 电话:(010)51164708
地址:北京朝阳区管庄东里建材大院北楼 邮编:100024
本标准如出现印装质量问题,由发行部负责调换。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口。

本标准主要起草单位：南通新源特种纤维有限公司、咸阳非金属矿研究设计院有限公司、浙江科马摩擦材料有限公司。

本标准主要起草人：焦红斌、钱勤、张红林、杨余章、王宗和。

本标准为首次发布。