

ICS 91-110  
Q 92  
备案号:20859-2007

JC

# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 818—2007  
代替 JC/T 818—1998

---

## 回转式水泥包装机

Roto packer

2007-05-29 发布

2007-11-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准是对 JC/T 818—1996(1998)回转式水泥包装机进行的修订。

本标准与 JC/T 818—1996(1998)相比增加了如下内容：

——增加了螺旋出料方式。

——提高了袋重准确度，增加了连续 20 袋总重控制范围。

——引用了 GB 9774 水泥袋标准，增加了对收尘风量及负压的要求。

——增加了包装机整机性能要求。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由国家建筑材料工业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖北哈福机械有限责任公司、天津水泥工业设计研究院、无锡建仪仪器机械有限公司(哈佛水泥机械有限公司)、唐山任氏包装设备有限公司、中国建材装备有限公司。

本标准主要起草人：邹小强、黄咏平、陈崇光、邓军、沈生根、胡根清、刘胜利、穆惠民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—— JC/T 818—1998。

# 回转式水泥包装机

## 1 范围

本标准规定了回转式水泥包装机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于叶轮给料回转式水泥包装机及螺旋给料回转式水泥包装机(以下简称包装机),其它回转式水泥包装机亦可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 1804—2000 一般公差、线性尺寸的未注公差
- GB/T 2681 电工成套装置中的导线颜色
- GB/T 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
- GB/T 4208 外壳防护等级的分类
- GB/T 4720 电控设备第一部分:低压电器电控设备
- GB/T 4942 电机外壳防护分级
- GB/T 6414—1999 铸件尺寸公差与机械加工余量
- GB/T 7551 电阻应变称重传感器
- GB/T 10095 渐开线圆柱齿轮精度
- GB/T 13306 标牌
- GB 9774 水泥包装袋
- JC/T 402 水泥机械涂漆防锈技术条件
- JC/T 406 水泥机械包装技术条件
- JC 532 建材机械钢焊接件通用技术条件
- JJG 731 定量自动衡器检定方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**回转式水泥包装机**

一种带多个填充单元,能将水泥或类似的粉状物料定量充灌入自封口包装袋内,并且各单元能绕同一轴线水平方向回转的机械设备。

### 3.2

**过渡软连接**

每一填充单元充料口处固定部分与浮动部分的连接零件。

## 4 产品分类