

ICS 43.040.40  
Q 69  
备案号:27662—2010

JC

# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 528—2009  
代替 JC/T 528—1993

---

## 摩擦材料丙酮可溶物试验方法

Test method for soluble in acetone of friction material

2009-12-04 发布

2010-06-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准代替 JC/T 528—1993《摩擦材料丙酮可溶物试验方法》。

本标准与 JC/T 528—1993 相比,主要变化如下:

——增加了规范性引用文件的引导语。

——将第 5.5 条中“(80~85)℃干燥 45 min”修改为“(100~120)℃干燥 2 h”。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口。

本标准负责起草单位:咸阳非金属矿研究设计院。

本标准参加起草单位:山东金麒麟集团有限公司、杭州杭城摩擦材料有限公司、福建冠良汽车配件工业有限公司、东营信义汽车配件有限公司、湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司。

本标准主要起草人:石志刚、王广兴、黄顺民、张世绍、杜东升、张文强、潘昱成。

本标准 1993 年首次发布,本次为第一次修订。