

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC 459.1~459.2—92 (96)
JC 460.1~460.2—92 (96)

水泥工业用环链斗式提升机 和胶带斗式提升机

1992-02-26 发布

1992-10-01 实施

国家建筑材料工业局 发布

目 录

JC 459.1—92	水泥工业用环链斗式提升机	型式与基本参数	(1)
JC 459.2—92	水泥工业用环链斗式提升机	技术条件	(4)
JC 460.1—92	水泥工业用胶带斗式提升机	型式与基本参数	(11)
JC 460.2—92	水泥工业用胶带斗式提升机	技术条件	(14)

水泥工业用胶带斗式提升机 技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了水泥工业用钢丝绳网芯胶带斗式提升机的技术要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于 JC 460.1 规定的胶带斗式提升机(以下简称提升机)。

2 引用标准

- GB 275 滚动轴承与轴和外壳的配合
- GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定
- GB 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验法
- GB 699 优质碳素结构钢技术条件
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)
- GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差
- GB 3077 合金结构钢
- GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- GB 3512 橡胶热空气老化试验方法
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 5754 钢丝绳芯输送带纵向拉伸强度的测定
- GB 6402 钢锻材超声纵波探伤方法
- GB 9439 灰铸铁件
- JC 460.1 水泥工业用胶带斗式提升机型式与基本参数
- JC/T 402 水泥机械涂漆防锈技术条件
- JC/T 406 水泥机械包装技术条件
- JB 8 产品标牌
- JB 1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤
- HG 4—852 硫化橡胶与金属粘接扯离强度的测定方法

3 技术要求

3.1 基本要求

- 3.1.1 提升机应符合 JC 460.1 和本标准要求,并按照经规定程序批准的设计图样和技术文件制造、安装和使用。本标准、图样和技术文件未规定的技术要求,按建材行业、机电行业等有关通用标准执行。
- 3.1.2 图样上未注公差尺寸的极限偏差应符合 GB 1804 的规定,其中机械加工表面为 IT 13 级;焊接件非机械加工表面为 IT 16 级;模锻件非机械加工表面为 IT 15 级。
- 3.1.3 焊接件应符合建材机械焊接的有关规定。
- 3.1.4 灰铁铸件应符合 GB 9439 的规定。