

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1600—2002

混凝土模板用浸渍胶膜纸 贴面胶合板

Plywood overlaid with impregnated thermosetting
resin paper for concrete form

2002-10-12 发布

2002-12-01 实施

国家林业局发布

前　　言

本标准非等效采用日本农林标准(JAS)《混凝土模板用胶合板》(1992年5月1日农林水产省告示第516号)。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准由永安林业(集团)股份有限公司三明人造板厂负责起草,三明市林业委员会、光大木材工业(深圳)有限公司、中国江海木业有限公司参加起草。

本标准主要起草人:朱茵茵、徐剑秋、倪晓、范会芳、王文湖。

中华人民共和国林业行业标准

混凝土模板用浸渍胶膜纸 贴面胶合板

LY/T 1600—2002

Plywood overlaid with impregnated thermosetting
resin paper for concrete form

1 范围

本标准规定了混凝土模板用浸渍胶膜纸贴面胶合板的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装。

本标准适用于以酚醛树脂或其他相近性能的树脂浸渍胶膜纸贴面混凝土模板用胶合板。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 9846.1～9846.12—1988 胶合板

GB/T 15102—1994 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17656—1999 混凝土模板用胶合板

GB/T 17657—1999 人造板及贴面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2000 人造板及其表面装饰术语

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 混凝土模板用浸渍胶膜纸贴面胶合板 plywood overlaid with impregnated thermosetting resin paper for concrete form

以酚醛树脂或其他性能相近的树脂浸渍专用纸,并干燥到一定固化程度后铺装在胶合板基材表面,经热压而成的覆膜胶合板。

3.2 表面划痕 surface scratches

成品在加工及搬运过程中,表面受坚硬尖锐物体刮划或摩擦所造成的伤痕。

3.3 污斑、光泽不均、纸板错位、纸张撕裂、鼓泡、鼓包、分层等

见 GB/T 18259 人造板及其表面装饰术语。

4 分类

按贴面分:

- a) 单面浸渍胶膜纸贴面混凝土模板用胶合板;
- b) 双面浸渍胶膜纸贴面混凝土模板用胶合板。