

ICS 65.060.30  
B 91

**NY**

# 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1415—2007

---

## 马铃薯种植机质量评价技术规范

Technical Specification of Quality Evaluation for Potato Planter

2007-06-14 发布

2007-09-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会归口。

本标准主要起草单位：内蒙古自治区农牧业机械化研究所。

本标准主要起草人：于波、李淑芳、徐玮、刘鑫、苏日娜、范希全。

# 马铃薯种植机质量评价技术规范

## 1 范围

本标准规定了马铃薯种植机的质量要求、检测方法和检验规则。

本标准适用于具有施肥机构的马铃薯种植机的质量评定。具有施药机构的马铃薯种植机参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5262—1985 农业机械 试验条件测定方法的一般规定
- GB/T 5667—1985 农业机械 生产试验方法
- GB/T 6242—2006 种植机械 马铃薯种植机 试验方法
- GB/T 9478—2005 谷物条播机 试验方法
- GB/T 9480—2001 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
- GB 10395.9 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第9部分:播种、栽种和施肥机械
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- GB/T 12467.3 焊接质量要求 金属材料的融化焊 第三部分 一般质量要求
- GB/T 13306—1991 标牌
- GB/T 14162 产品质量监督计数抽样程序及抽样表(适用每百单位产品不合格数为质量指标)
- JB/T 5673—1991 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件
- JB/T 9832.2—1999 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法
- JB/T 10293—2001 单粒(精密)播种机 技术条件

## 3 术语和定义

GB/T 6242—2006 确立的术语和定义适用于本标准。

## 4 质量要求

### 4.1 性能要求

4.1.1 排种器对种子的破损率应不大于2%。

4.1.2 均匀性能指标应符合表1规定。

表1 均匀性能指标

项 目	指 标
种薯间距合格指数, %	≥67
重种指数, %	≤20
漏种指数, %	≤13
合格种薯间距变异系数, %	≤33