

中华人民共和国农业行业标准

NY 1918—2010

农机安全监理证证件

The licence of agricultural machinery safety supervision

2010-07-08 发布

2010-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编制。

本标准由农业部农业机械化管理局提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC201/SC2)归口。

本标准起草单位：农业部农机监理总站、湖南省农机监理总站、黑龙江省农机安全监理总站。

本标准主要起草人：涂志强、胡东元、柴小平、王超、杨国成、王峰。

农机安全监理证证件

1 范围

本标准规定了农机安全监理证证件的组成、式样、规格、印刷、质量要求、印章、试验方法、验收规则、标志、包装、运输、核发、审验和佩带等。

本标准适用于农机安全监理证证件的制作、质量检验和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 3181—2008 漆膜颜色标准

QB/T 3523—1999 白卡纸

3 组成

农机安全监理证证件由证夹、主证、副证(未取得检验员、考试员和事故处理员资格的可暂无副证)和证套组成,副证分为检验员证、考试员证和事故处理员证。

4 式样

4.1 证夹

外皮为黑色人造革,左侧内皮为单层透明无色塑料,右侧内皮为三层黑色人造革,具体式样应符合附录 A 的规定。

4.2 主证

为塑封套密封的主证证卡。主证证卡正面和背面的格式及内容应符合附录 B 的规定,底色为白色,花纹图案应符合附录 C 的规定,花纹颜色为 GB/T 3181—2008 中 G01 苹果绿色。塑封套采用聚酯薄膜材料,左上角应印有符合附录 D 的农机监理行业标识主标志,并采用拉丝防伪技术。

4.3 副证

为塑封套密封的副证证卡。副证证卡正面和背面的格式及内容应符合附录 E、附录 F、附录 G 的规定,底色、花纹图案、花纹颜色及塑封套同 4.2。

4.4 证套

证套采用透明塑料材料,中空,左右两侧及下侧封闭,上缘开口,背面嵌有安全别针或小夹子。

5 规格

5.1 证夹

折叠后长 $102\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$,宽 $73\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$,圆角半径 $4\text{ mm}\pm 0.1\text{ mm}$ 。

5.2 证卡

包括主证证卡和副证证卡,规格相同。长 $88\text{ mm}\pm 0.5\text{ mm}$,宽 $60\text{ mm}\pm 0.5\text{ mm}$,圆角半径 $4\text{ mm}\pm 0.1\text{ mm}$ 。

5.3 塑封套