

ICS 65.060.99
B 93

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 338—2012

代替 NY/T 338—1998

天然橡胶初加工机械 五合一压片机

Machinery for primary processing of natural rubber—Five in one roll mill

2012-12-07 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1 给出的规则起草。

本标准代替 NY/T 338—1998《天然橡胶初加工机械 五合一压片机》。

本标准与 NY/T 338—1998 相比,主要变化如下:

- 增加了“5YP-180×845”型号规格;
- 对技术要求重新进行了分类、修改和补充;
- 增加了接地电阻等指标;
- 增加了安全警示标志和产品使用说明书中应有安全操作注意事项和维护保养方面的安全内容等规定;
- 增加了材料力学性能、使用可靠性、硬度、尺寸公差、形位公差、漆膜附着力等指标测定方法;
- 修改了型式检验项目,增加了安全警示标志、压片质量、辊筒、齿轮、动刀的硬度等指标;
- 增加了产品运输和贮存要求。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国热带农业科学院农业机械研究所、农业部热带作物机械质量监督检验测试中心、云南省热带作物机械厂。

本标准主要起草人:李明、王金丽、严森、卢敬铭、郑勇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- NY/T 338—1998。

天然橡胶初加工机械 五合一压片机

1 范围

本标准规定了天然橡胶初加工机械五合一压片机的术语和定义、型号规格和主要技术参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存要求。

本标准适用于天然橡胶初加工机械五合一压片机。天然橡胶初加工机械四合一压片机也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 230.1 金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)
- GB/T 231.1 金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 1031 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法表面粗糙度参数及其数值
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1348 球墨铸铁件
- GB/T 1800.2 产品几何技术规范(GPS)极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表
- GB/T 1958 产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 3177 产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验
- GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
- GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件
- GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求
- GB/T 9439 灰铸铁件
- GB/T 10095.1 渐开线圆柱齿轮精度 第1部分：齿轮同侧齿面偏差的定义和允许值
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- GB/T 10610 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法
- JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜附着力性能测定法 压切法
- NY/T 408—2000 天然橡胶初加工机械产品质量分等
- NY/T 409—2000 天然橡胶初加工机械通用技术条件
- NY/T 1036—2006 热带作物机械 术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

压片 sheeting

将胶乳凝块滚压、脱水、压薄成胶片的工艺。

[NY/T 1036—2006, 定义 2.1.4]