

QB

中华人民共和国行业标准

QB/T 1846~1848—93

QB/T 1850—93

糖化锅 煮沸锅

锥形发酵罐

旋流沉清槽

1993—10—05发布

1994—06—01实施

中华人民共和国轻工业部 发布

目 次

QB/T 1846—93	糖化锅.....	(1)
QB/T 1847—93	煮沸锅.....	(6)
QB/T 1848—93	锥形发酵罐.....	(11)
QB/T 1850—93	旋流沉清槽.....	(16)

煮 沸 锅

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煮沸锅的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于啤酒糖化设备中进行麦汁煮沸和浓缩用的煮沸锅（以下简称产品）。

2 引用标准

- GB 4237 不锈钢热轧钢板
 GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
 GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
 GB 986 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
 GB 150 钢制压力容器
 GB 151 钢制管壳式换热器
 GB 12337 钢制球形储罐
 JB 2880 钢制焊接压力容器技术条件
 GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）
 GB/T 13306 标牌
 JB 2536 压力容器油漆、包装、运输
 QB 917 制酒机械产品型号编制方法

3 产品分类

3.1 品种

产品品种按啤酒成套糖化设备每次糖化的热麦汁成品的公称产量划分为14，（25），35.5，50，63，90m³等系列。

注：带括号的品种系列不推荐采用。

3.2 结构型式

产品结构型式按锅底形状和介质加热方式划分，见表1。

表 1

结 构 型 式	代 号
杯形锅底 内加热	B N
锥形锅底 内加热	Z N
球形锅底 夹套加热	Q J
斜底、平底 外加热	P W