

ICS 83.140.99
分类号: G33
备案号: 41636-2013

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4492—2013

建筑装饰用塑木复合墙板

Wood-plastic composite siding for building decoration

2013-07-22 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会（SAC/TC48）归口。

本标准主要起草单位：惠东美新塑木型材制品有限公司、广州赫尔普复合材料科技有限公司、杨凌秦川未来新材料有限公司、南京荣仕景复合材料有限公司。

本标准参加起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司、青岛泰旭木业有限公司、青岛莱美特机械有限公司、昆山市众捷塑料机械有限公司、湖北普辉塑料模具科技发展有限公司。

本标准主要起草人：王玉梅、季建仁、何慧、江咏梅、吴光荣、葛宾团、闫梨、余继春、傅振瑞、王文彬、黄卫东、鲍燕军。

建筑装饰用塑木复合墙板

1 范围

本标准规定了建筑装饰用塑木复合墙板（以下简称“塑木墙板”）的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由热塑性塑料和粉状植物纤维配混后挤出加工制成的建筑装饰用非结构性板材和型材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法（ISO 1183-1：2004，IDT）

GB/T 1036—2008 塑料 -30℃～30℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法（ASTM D696：2003，MOD）

GB/T 1043.1—2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验（ISO 179-1：2000，IDT）

GB/T 2411—2008 塑料与硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）（ISO 868：2003，IDT）

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1：1999，IDT）

GB/T 6343—2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定（ISO 845：006，IDT）

GB/T 8424.1—2001 纺织品 色牢度试验表面颜色的测定通则（ISO 105-J01：1997，EQV）

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 16422.3—1997 塑料实验室光源暴露实验法 第3部分：荧光紫外灯（ISO 4892-3：1994，EQV）

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法（ISO 9427：1989，IDT）

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103—2000 实木复合地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺度测定（ISO 9426：2003，MOD）

GB/T 24128—2009 塑料防霉性能试验方法（ASTM G21：2002，MOD）

GB/T 24137—2009 木塑装饰板

GB/T 24508—2009 木塑地板

3 分类

按基材发泡与否分为：

- a) 基材未发泡塑木墙板；
- b) 基材发泡塑木墙板。