

QB

中华人民共和国行业标准

QB/T 1217~1219—91

QB 1220、1221—91

QB/T 1250、1251.1—91

自行车工业标准

(1)

1991-09-10发布
1991-10-17

1992-04-01实施
1992-06-01

中华人民共和国轻工业部 发布

目 次

QB/T 1217—91	自行车电镀技术条件	(1)
QB/T 1218—91	自行车油漆技术条件	(9)
QB/T 1219—91	自行车表面氧化处理技术条件	(12)
QB 1220—91	自行车米制螺纹和量规	(15)
QB 1221—91	自行车英制螺纹和量规	(36)
QB/T 1250—91	自行车零件标记	(46)
QB/T 1251.1—91	自行车 包装	(48)

中华人民共和国行业标准

QB 1221—91

自行车英制螺纹和量规

本标准参照采用国际标准 ISO 1502《ISO 普通米制螺纹—检验》，ISO 6698《自行车飞轮与后轴装配的螺纹》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了自行车用的各种成品零件上的英制螺纹的基本牙型、基本尺寸、公差与基本偏差，并规定了自行车用英制螺纹的量规及其制造尺寸。


本标准适用于自行车用的英制螺纹。也适用于检验本标准中规定的英制螺纹尺寸和公差用的螺纹量规。

2 引用标准

- GB 192 普通螺纹 基本牙型
- GB 196 普通螺纹 基本尺寸
- GB 197 普通螺纹 公差与配合
- GB 2515 普通螺纹 术语
- GB 2516 普通螺纹 偏差表
- GB 3934 普通螺纹量规

3 自行车英制螺纹

3.1 基本牙型



D—内螺纹大径；d—外螺纹大径；D₂—内螺纹中径；d₂—外螺纹中径；

D₁—内螺纹小径；d₁—外螺纹小径；P—螺距；H—原始三角形高度

$$H = \sqrt{3}/2P = 0.866025404P$$

$$5H/8 = 0.541265877P$$

$$3H/8 = 0.324759520P$$

$$1H/4 = 0.216506351P$$

$$1H/8 = 0.108253175P$$

$$D_2 = D - 2 \times 3H/8$$

$$d_2 = d - 2 \times 3H/8$$

$$D_1 = D - 2 \times 5H/8$$

$$d_1 = d - 2 \times 5H/8$$