

ICS 91.140.70
分类号 Y71
备案号: 10860-2002



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2563—2002

淋浴屏通用技术条件

General specification for shower screen

2002-09-21 发布

2002-12-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

前　　言

本标准主要参考了欧洲标准草案 ENTWURF 1997 《淋浴隔断功能要求和测试方式》(德文版), 结合目前我国卫浴五金行业生产现状及产品质量须与国际接轨, 以适应国内外市场需求而制定。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国建筑五金标准化中心归口。

本标准起草单位: 上海德奇洁具有限公司、宁波广和洁具有限公司、广东理想建材有限公司、温州鸿升集团、国家轻工业建筑五金质量监督检测中心。

本标准主要起草人: 樊世荣、邬德华、危五祥、管鸿升、忻耀德。

淋浴屏通用技术条件

1 范围

本标准规定了淋浴屏的定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于安装在家庭、宾馆等用于人体淋浴、水温不大于80℃的淋浴屏。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

GB/T 5237.1—2000 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2—2000 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化、着色型材

GB/T 5237.4—2000 铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材

GB/T 9963—1998 钢化玻璃

QB/T 1560—1992 卫生间附属配件

QB/T 1869—1993 高抗冲聚苯乙烯挤出板材

3 定义

淋浴屏是用于防止淋浴喷淋水溅到或流到淋浴地段外的淋浴挡水装置。

4 要求

4.1 材料

产品使用的材料应符合相应的标准。

4.1.1 隔板

采用的钢化玻璃应符合GB/T 9963—1998的规定，PS板应符合QB/T 1869—1993的规定。

4.1.2 框架

铝合金型材应符合GB/T 5237—2000的规定。

4.1.3 其他材料

应为不锈材料或经表面处理后能防锈的材料。

4.2 外观

4.2.1 产品框架装饰面不应有裂纹、蚀点、气泡及氧化膜脱落等。

4.2.2 产品喷涂层应色泽均匀、组织细密光滑，不应有流挂、露底等。

4.2.3 产品电镀层应光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点等缺陷。

4.2.4 产品安装后，外表面不应有毛刺、飞边、缩痕等。

4.3 耐腐蚀性

4.3.1 框架阳极氧化膜应符合GB/T 5237.2—2000中5.5.4的规定。