

ICS 87.060, 87.080

分类号: G54

备案号: 36746-2012

# QB

## 中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4343—2012

---

### 合成革用水性色浆

Water based colorants for synthetic leather

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准依据GB/T 1.1—2009的起草规则编制。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会（SAC/TC48）归口。

本标准起草单位：苏州世名科技股份有限公司、昆山华富合成皮革有限公司、浙江省深蓝轻纺科技有限公司、温州宏得利树脂有限公司、合肥市科天化工有限公司。

本标准主要起草人：杜长森、石一磊、伍金平、夏汉忠、朱建琴、张晓隆。

# 合成革用水性色浆

## 1 范围

本标准规定了合成革用水性色浆的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。本标准适用于以水为分散介质，由各种有机、无机颜料及添加剂制备而成的合成革用水性色浆。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1725—2007 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 1864—1989 颜料颜色的比较

GB/T 3186—2006 涂料产品的取样

GB/T 6753.1—2007 色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定

GB/T 9269—2009 涂料黏度的测定 斯托默黏度计法

GB 9278—2008 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 13451.2—1992 着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法

GB/T 13491—1992 涂料产品包装通则

GB/T 17593—2006 纺织品 重金属的测定

GB 18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 19942—2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

QB/T 4046—2010 聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**原色色浆冲淡比例 Dilute ratio of primitive colorants**

色浆质量与所加标准透明成膜基料质量的比例。

### 3.2

**彩色色浆冲淡比例 Dilute ratio of color colorants**

彩色色浆质量与所加标准白色成膜基料中钛白粉质量的比例。

### 3.3

**白色色浆冲淡比例 Dilute ratio of white colorants**

白色色浆质量与所加标准黑色成膜基料中炭黑质量的比例。

### 3.4

**相对着色强度 Relative tinting strength of colorants**

色浆与参照色浆赋予被着色物体颜色深度相比的相对值，也称相对着色力。通常定义参照样的着色强度为100%。

注：参照样为应用效果和质量特性均得到顾客确认的水性色浆实样，包括经客户确认的限度样品。

## 4 要求