

SB

中华人民共和国行业标准

SB/T 10236～10240—94

棉 麻 机 械

1995—01—26 发布

1995—06—01 实施

中华人民共和国国内贸易部 发布

目 录

SB/T 10236—94 MQT—400×240型双辊密封弹棉机	(1)
SB/T 10237—94 籽棉干燥机技术条件	(5)
SB/T 10238—94 锯齿轧花机	(9)
SB/T 10239—94 铣齿机	(16)
SB/T 10240—94 液压棉花打包机试验方法	(20)

中华人民共和国行业标准

铣齿机

SB/T 10239—94

1 主题内容与适用范围


本标准规定了铣齿机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存。
本标准适用于铣削锯齿剥绒机和锯齿轧花机锯片的铣齿机。

2 引用标准

GB 6388 运输包装收发货标志

GB 191 包装储运图示标志

3 产品型号



4 技术要求

4.1 铣齿机应符合本标准的要求，并按规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

4.2 整机性能

4.2.1 铣削锯片直径范围 320~260mm。

4.2.2 应有必要的安全防护罩。

4.2.3 耗电量不大于 1kW·h。

4.2.4 正常工作时，噪声不大于 90dB(A)。

4.2.5 各轴承部位连续工作 30min 以上，温升不大于 25℃。

4.2.6 铣削后的锯片不允许出现新的倒齿、歪齿。

4.2.7 铣头铣削频率每分钟 30~60 次。

4.3 主要零部件质量

4.3.1 铣刀

a. 铣刀直径系列：25, 28, 32mm。