



中华人民共和国国家标准

~~GB 10025-88~~
SC 5008-88

渔用乙纶机织网片 单线单死结型

Polyethylene machine weaving
netting for fisheries
Single twine english knot type

1988-12-10发布

1989-07-01实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

渔用乙纶机织网片 单线单死结型

UDC 639.2.081.11
:677.494.061

GB 10025—88

Polyethylene machine weaving
netting for fisheries
Single twine english knot type

1 主题内容及适用范围

本标准规定了渔用乙纶单线单死结型机织网片的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由乙纶渔网线(36 tex×1×2~36 tex×40×3)以机器编织、经处理后的单线单死结型渔网片(网目长度10~300 mm)。

2 引用标准

- GB 3938 渔具材料基本名词术语
- GB 4925 合成纤维渔网片断裂强力与断裂伸长率试验方法
- GB 6964 渔网网目尺寸测量方法
- SC 141 乙纶渔网线

3 术语

3.1 破目

目脚断裂而使网目破损的网目。

3.2 漏目

漏织而造成的异形网目。

3.3 K型网目

目脚长短不同的网目。

3.4 活络结

一根网线成圈不良而使另一根网线能够滑动的网结。

4 技术要求

4.1 网线应符合 SC 141 的规定。

4.2 网片的强力用网目断裂强力表示,应符合表1的规定。

表 1

N

网 线 规 格	网 目 断 裂 强 力		
	优 等 品 ≥	一 等 品 ≥	合 格 品 ≥
36 tex×1×2	30.9	29.2	27.4
36 tex×1×3	46.7	44.1	41.6
36 tex×2×2	61.7	58.3	54.9
36 tex×2×3	87.3	82.4	77.6
36 tex×3×3	130.5	123.3	116.0
36 tex×4×3	160.5	151.6	142.7
36 tex×5×3	200.2	189.1	178.0
36 tex×6×3	240.8	227.4	214.0
36 tex×7×3	280.5	264.9	249.3
36 tex×8×3	321.0	303.2	285.4
36 tex×9×3	360.7	340.7	320.7
36 tex×10×3	401.3	379.0	356.7
36 tex×11×3	441.0	416.5	392.0
36 tex×12×3	481.6	454.8	428.1
36 tex×13×3	521.3	492.3	463.3
36 tex×14×3	561.0	529.8	498.6
36 tex×15×3	601.5	568.1	534.7
36 tex×16×3	640.3	604.8	569.2
36 tex×17×3	688.0	649.7	611.5
36 tex×18×3	722.4	682.2	642.1
36 tex×20×3	802.6	758.0	713.4
36 tex×25×3	952.6	899.6	846.7
36 tex×30×3	1137.8	1074.6	1011.4
36 tex×40×3	1525.9	1441.1	1356.3

4.3 网片的尺寸和外观要求应符合表2的规定。