

中华人民共和国第四机械工业部

部 标 准

CKM - 104 B 型 脉 冲 磁 控 管


SJ 1437—78

北 京

1980

部 标 准

CKM-104B型脉冲磁控管



本标准适用于 CKM-104B 型脉冲磁控管（以下简称磁控管）。该管系自然冷却、金属玻璃结构、波导（ $10 \times 23\text{ mm}$ ）输出，三公分固定频率的包装式脉冲磁控管，主要用于船舶导航雷达微波功率源。

本标准是 SJ 342—78《磁控管总技术条件》的补充，除本标准规定的内容外，其它按总技术条件的有关规定执行。

1. 磁控管的外形尺寸，电极接线（SJ 342—78 第 2 条）应符合外形和电极接线图的规定。

2. 磁控管参数和试验条件应符合表 2（参数规范）的规定。

3. 磁控管试验的电压脉冲特性应满足表 1 的规定：

表 1

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 脉 冲 宽 度 (μs) | 0.5 ± 0.03 | 0.2 ± 0.015 | 0.05 ± 0.005 |
| 上 升 时 间 (μs) | $0.062 \sim 0.066$ | $0.060 \sim 0.063$ | $0.059 \sim 0.062$ |
| 下 降 时 间 (μs) | $0.1 \sim 0.2$ | | |
| 顶 部 波 纹 | 不 大 于 5% | | |
| 顶 部 降 落 | 不 大 于 3% | | |
| 波 尖 | 小 于 10% | | |

注：① 电压脉冲的宽度是以脉冲幅度的 85% 处所测得的。

② 脉冲特性的测试用等效无感电阻作负载，脉冲上升时间的测试用磁控管作负载，测量示波器用 SBE-7 型。

③ 等效无感电阻为 950Ω 。

4. 振动强度试验（SJ 342—78 第 6 条第 1 款）

将磁控管固定在振动台上，加速度为 5 g 、频率为 40 Hz ，沿垂直和水平方向各

连续振动 30 分钟。试验后，不应有机械损伤，“JQ”电参数应符合表 2 的规定。

5. 振动稳定性试验 (SJ 342—78 第 6 条第 2 款)

将磁控管固定在振动台上，加速度为 2.5 g 、频率分别为 10Hz 、 20Hz 、 30Hz ，垂直和水平各振动 20 分钟。试验中磁控管频谱的主瓣包络应完整，不能出现散谱、连谱、连续的漏谱线。

6. 冲击试验 (SJ 342—78 第 6 条第 3 款)

将磁控管固定在冲击台上，加速度为 10g 、频率为 90 次/分，沿水平和垂直方向各冲击 1000 次。试验后，不应有机械损伤，“JQ”电参数应符合表 2 的规定。

7. 冲击稳定性试验

将磁控管固定在冲击台上，在工作状态下，加速度为 6g 、频率为 90 次/分，沿水平和垂直方向各冲击 1000 次，试验中，磁控管主瓣包络应完整，不能出现散谱、连谱、连续的漏谱线。试验后，不应有机械损伤，“JQ”电参数应符合表 2 的规定。

属于 “LX” 类试验。

8. 电流响应

当磁控管阳极脉冲电流为 7.5A 时，频谱的形状不允许有失真（扭动、顶毛、零点不清）。阳极脉冲电流从 $6\sim 9\text{A}$ 工作范围内变动时，允许频谱失真一次，频谱失真的电流变动值不应超过 1 A 。失真时，频谱的形状（扭动、顶毛、零点不清）不作考核。

属于 “JQ” 类试验。

9. 磁控管的稳定性（漏脉冲） (SJ 342—78 第 7 条第 1 款第 i 项)

当不具备漏脉冲计数器时，可用频谱仪粗略地观测磁控管的漏脉冲，其方法是将频谱主瓣的谱线根数调到 35 ± 5 根，当磁控管在规定的工作条件下，工作 5 分钟后，观察一分钟内遗漏谱线，在脉冲宽度为 $0.05\mu\text{s}$ 时不超过 10 根次，脉冲宽度为 $0.2\mu\text{s}$ 时不超过 5 根次，脉冲宽度为 $0.5\mu\text{s}$ 时不允许出现漏谱线。

10. 高温工作试验 (SJ 342—78 第 9 条)

将磁控管放在高温试验箱内，当温度为 $85 \pm 2^\circ\text{C}$ 时，磁控管在 $0.5\mu\text{s}$ 脉宽工作状态下，保持 4 小时，工作中频谱主瓣包络应完整，不能出现散谱、连谱、连续的漏谱线，试验结束前，观察另两档脉宽工作频谱形状也应符合上述要求。试验结束后 “JQ” 电参数应符合表 2 的规定。

11. 低温工作试验 (SJ 342—78 第 9 条)