

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2418. 1—2010

进口原油检验规程 第1部分：岸罐检验

Rules for inspection of imported crude oil—
Part 1: Shore tank inspection

2010-03-02 发布

2010-09-16 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

SN/T 2418《进口原油检验规程》系列标准共分为 2 部分：

——第 1 部分：岸罐检验；

——第 2 部分：管线检验。

本部分为 SN/T 2418 系列标准的第 1 部分。

本部分的附录 A、附录 B 和附录 C 为规范性附录。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分由中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局、中华人民共和国浙江出入境检验检疫局负责起草。

本部分主要起草人：牟明仁、贺新安、欧阳昌俊、刘卫东、刘名扬、张明、孙延伟、蒋晓光、屠卡滨、隋学勇。

本部分系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

进口原油检验规程

第1部分：岸罐检验

警告——本部分没有也不可能说明所有与本部分使用有关的安全问题。在使用本部分前应考虑有关安全和健康条例，确定受规章限制的适用性和建立适用的安全和健康对策是使用者的责任。

1 范围

SN/T 2418 的本部分规定了进口原油的岸罐取样、品质检验、重量检验、检验结果判定、检验报告及安全注意事项。

本部分适用于进口原油岸罐检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 SN/T 2418 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB/T 255 石油产品馏程测定法
- GB/T 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法)
- GB/T 387 深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)
- GB/T 388 石油产品硫含量测定法(氧弹法)
- GB/T 508 石油产品灰分测定法
- GB/T 510 石油产品凝点测定法
- GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)
- GB/T 3535 石油产品倾点测定法
- GB/T 3536 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)
- GB/T 4016 石油产品名词术语
- GB/T 4756 石油和液体石油产品取样法(手工法)
- GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)
- GB/T 6532 原油及其产品的盐含量测定法
- GB/T 6533 原油中水和沉淀物测定法(离心法)
- GB/T 8929 原油水含量测定法(蒸馏法)
- GB/T 9110 原油立式金属罐计量油量计算方法
- GB/T 11137 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法
- GB/T 11146 原油水含量测定法(卡尔·费休法)
- GB/T 17606 原油中硫含量的测定 能量色散 X-射线荧光光谱法
- GB/T 18608 原油中铁、镍、钠、钒含量的测定 原子吸收光谱法
- GB/T 18609 原油酸值的测定 电位滴定法
- GB/T 18610 原油残炭的测定 康氏法
- SH/T 0604 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法)
- SN/T 0993—2001 进出口商品重量鉴定规程液体产品静态计重
- SY/T 5920 原油及轻烃站(库)运行管理规范