

# SN

## 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN 0022—92

---

### 出口便携式半导体调幅广播收音 机检验规程

**Rule for inspection of portable  
radio receivers with AM broadcast transmissions for export**

1992-09-01 发布

1993-01-01 实施

---

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

(京)新登字 023 号

# 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

## 出口便携式半导体调幅广播收音机检验规程

SN 0022—92

### Rule for inspection of portable radio receivers with AM broadcast transmissions for export

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口便携式(含袖珍式)半导体调幅广播收音机(以下简称“出口收音机”)的检验项目,抽样方案和最低技术要求。

本标准适用于工作频率为 525 kHz~26.1 MHz,以直流电源供电的出口收音机检验。若合同有规定,按合同规定检验;合同无规定或规定不明确的。按本规程检验。

#### 2 引用标准

GB 2846 调幅广播收音机测量方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

#### 3 检验方式

出口收音机的检验由开箱检验和常温电性能检验两部分组成。

##### 3.1 开箱检验项目

对开箱检验的样本按表 1 所列项目依次进行直观检查。

表 1

项目	序号	缺陷内容	缺陷类别
包装检验	1	包装箱严重破损或潮湿	重
	2	包装箱脏污,标记模糊不清	轻
	3	包装箱内有异物	轻
	4	包装箱内产品与箱外标志不符	重
	5	产品应附的附件(如:耳塞等)短少	重
	6	产品应附的说明书短少	轻
外观检验	1	产品标志错误或名牌缺少	重
	2	印刷字迹、图案模糊不清	轻
	3	控制功能标志不清或错误	重
	4	机壳变形、开裂	重
	5	外观不清洁	轻
	6	产品表面明显受损、擦伤、划伤	轻
	7	产品表面有尖锐毛刺、锐角、锐边,可能造成人身危害	重
	8	机壳前后盖配合缝隙大于 1 mm	重

中华人民共和国国家进出口商品检验局 1992-09-01 批准

1993-01-01 实施