



# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1309.2—2010  
代替 SN/T 1309.2—2003

---

## 鞋类检验规程 第2部分：皮鞋

Rules for footwear inspection—Part 2: Leather footwear

2010-11-01 发布

2011-05-01 实施

---

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

本部分的 4.4 和 4.5.1.1、4.5.1.2 为强制性条款,其余为推荐性条款。

SN 1309《鞋类检验规程》分为七个部分:

- 第 1 部分:抽样;
- 第 2 部分:皮鞋;
- 第 3 部分:塑料鞋;
- 第 4 部分:胶鞋;
- 第 5 部分:运动鞋;
- 第 6 部分:室内鞋;
- 第 7 部分:布鞋。

本部分为 SN/T 1309 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 1309.2—2003《鞋类检验规程 皮鞋检验规程》。

本部分与 SN/T 1309.2—2003 相比,主要技术变化如下:

- 标准名称由“鞋类检验规程 皮鞋检验规程”改为“鞋类检验规程 皮鞋”;
- 删除了“规范性引用文件”中有关有害物质限量检测方法标准、安全鞋和劳动防护鞋安全及防护性能检测方法标准,上述方法标准在附录 A、附录 B 中直接引用;
- 删除了“婴儿鞋”、“童鞋”的定义;
- 对“检验内容”作了修改。检验内容中原“健康安全性能”、“常规物理性能”分别改为“有害化学物质限量”、“物理性能”,并将“物理性能”分为“物理安全性能”和“耐用性能”。原“物理机械安全性能”改为“物理安全性能”,“常规物理性能”改为“耐用性能”;
- 对“检验形式”作了修改,检验形式分为“周期检验”和“抽批检验”;
- 对原表 1“有毒有害物质的检验项目和检测方法”进行了调整,增加了限量要求,删除了 pH 值、砷等项目,增加了壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)、多环芳烃、多氯联苯、阻燃剂、致敏性分散染料、全氟辛烷磺酸盐(PFOS)、邻苯二甲酸酯等项目。有害化学物质的项目、检测方法和限量要求作为附录 A;
- 删除了原表 2 中安全鞋和劳动防护鞋的检验要求,有关安全鞋、劳动防护鞋的检验要求按 ISO 或各国有关安全鞋、防护鞋和职业鞋的标准执行。本部分将主要进口国、地区和国际标准化组织(ISO)有关安全鞋、防护鞋和职业鞋的标准作为附录 B,安全鞋、防护鞋和职业鞋的物理性能按附录 B 要求进行检验;
- 在“物理安全性能检验项目、测试方法和要求”中增加了“外底防滑性能”,删除了“鞋跟硬度”;
- 修改了“耐用性能检验项目、测试方法和要求”中部分项目指标,将“帮底剥离强度”改为“帮底粘合强度”,删除了“围条粘附强度”、“鞋内底纤维板曲挠指数”、“耐寒性能”和“耐水色牢度”,将“耐寒性能”纳入安全鞋、防护鞋和职业鞋的物理性能中;
- 增加了附录 A、附录 B,并将原附录 A、附录 B 改为附录 C、附录 D。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位:中华人民共和国福建出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国浙江出入境检验检疫局。

本部分主要起草人:陈学灿、黄文荣、梁鸣、李兰、林芳、陈勤建、金剑锋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- SN/T 1309.2—2003。

## 鞋类检验规程 第2部分：皮鞋

### 1 范围

SN/T 1309 的本部分规定了皮鞋的抽样、检验、结果判定及不合格处置。  
本部分适用于以皮革和人造革、合成革为鞋面主要材料的鞋类的检验。  
本部分不适用于以皮革和人造革、合成革为鞋面的运动鞋及室内鞋的检验。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 6675 国家玩具安全技术规范
- GB/T 2703 鞋类 术语
- GB/T 3903.1 鞋类通用检测方法 耐折试验方法
- GB/T 3903.2 鞋类通用检测方法 耐磨试验方法
- GB/T 3903.5 鞋类通用检测方法 外观检验方法
- GB/T 9867 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)
- GB/T 11413—2005 皮鞋后跟结合力试验方法
- GB/T 21396 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度
- GB/T 22756—2008 皮凉鞋
- GSB 16-1450 皮鞋外观缺陷标准样品(样照)
- HG/T 3780—2005 鞋类静态防滑性能试验方法
- QB/T 1813 皮鞋钢勾心纵向刚度试验方法
- QB/T 2262 皮革工业术语
- QB/T 2882 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度
- SN/T 1309.1 鞋类检验规程 第1部分：抽样

### 3 术语和定义

GB/T 2703、QB/T 2262 和 SN/T 1309.1 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**配色编码 assignment**

包装件中鞋类的鞋码、颜色和款式的配置。

### 4 检验

#### 4.1 检验内容

检验内容分为有害化学物质限量、物理性能、外观质量等项目。