

ICS 75.020
E 13
备案号: 8144—2001

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5374—2000

油气井注水泥前置液使用方法

The application procedure of preflush for well cementing

2000 - 12 - 12 发布

2001 - 06 - 01 实施

国家石油和化学工业局 发布

前 言

油气井注水泥前置液属于注水泥作业中使用的一种特殊液体，它在驱替钻井液过程中起到隔离、缓冲、冲洗和稀释钻井液的作用，从而提高水泥浆的顶替效率，达到提高固井质量的目的。

本次修订增补了钻井液冲洗液的内容，并规定了钻井液冲洗液相关计算及报告格式；同时根据各油田注水泥前置液的使用情况，对原标准 SY/T 5374—91 部分内容与文字进行了修订，使本标准更具有适用性和可操作性。

本标准从生效之日起，同时代替 SY/T 5374—91。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是标准的附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由石油钻井工程专业标准化委员会归口。

本标准起草单位：大庆石油管理局钻井生产技术服务公司、钻井研究所。

本标准主要起草人 王显诚 周记满 张显武 杨智光 徐 明

本标准于 1991 年 7 月首次发布，本次为第 1 次修订。