

# SY

## 中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/ T 6000—94

---

### 原油破乳剂采购规定

1995-01-18 发布

1995-07-01 实施

---

中国石油天然气总公司 发布

## 原油破乳剂采购规定

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了原油破乳剂采购的技术要求、到货检验和问题处理。  
本标准适用于原油破乳剂的采购。

### 2 引用标准

SY 5280—91 原油破乳剂质量验收检验规则  
SY 5281—91 破乳剂使用性能检验方法 瓶试法  
SY/T 6008—94 物资采购通则

### 3 技术要求

采购的原油破乳剂必须符合以下要求。

#### 3.1 使用性能

- a. 脱水量应不低于标样脱水量的 90%；
- b. 脱出污水的含油量小于或等于 100mg/L 时，不考虑与标样的相对差值，大于 100mg/L 时，其含油量不得超过标样的 30%；
- c. 油水界面层应与标样检验结果相符。

#### 3.2 理化指标

凝点、闪点、密度、粘度应与标样相近。

#### 3.3 外观

应为均匀流动的液体，无杂质，无分层。

### 4 采购

4.1 原油破乳剂的采购应按 SY/T 6008 的规定执行。

#### 4.2 品种确定：

4.2.1 应以评选报告和现场试验报告为依据，择优确定。

4.2.2 如果评选报告给出的最佳品种未曾在生产中使用过，应有该品种在现场试验报告。两个报告结论相符时，方可确定为采购品种。

#### 4.3 填写采购计划表：

采购前应填写原油破乳剂采购计划表〔见附录 A（补充件）〕，经主管部门审批后执行。

### 5 到货检验

到货检验按 SY 5280 和 SY 5281 进行。

### 6 包装和标志

按 SY 5280 有关规定执行。