

ICS 75.020
E 13
备案号: 11601—2003

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6543.2—2003

欠平衡钻井技术规范 第 2 部分: 井口压力控制装置 及地面装置配备要求

Specification for underbalanced drilling technology
Part 2: The outfit requirements of the wellhead pressure control and
surface equipment

2003-03-18 发布

2003-08-01 实施

国家经济贸易委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 欠平衡钻井井口压力控制装置配备型式	2
5 欠平衡钻井井口压力控制装置配备要求	2
6 钻具、井口特殊工具配备	4
7 地面装置配备型式	4
8 地面装置配备要求	6
9 防火、防爆、防硫化氢装置的配备	8
附录 A (规范性附录) 欠平衡钻井井口压力控制装置配备的型式	9
附录 B (规范性附录) 欠平衡钻井地面装置配备型式	13

前 言

SY/T 6543—2003《欠平衡钻井技术规范》分为三部分：

——第1部分：设计方法；

——第2部分：井口压力控制装置及地面装置配备要求；

——第3部分：工艺施工规程。

本部分是SY/T 6543—2003的第2部分。

本部分的附录A、附录B为规范性附录。

本部分由石油钻井工程专业标准化委员会提出并归口。

本部分起草单位：胜利石油管理局钻井工艺研究院。

本部分起草人：杨德京、李宗清、王岩鹏、张卫萍、李毅。