

TB

中华人民共和国铁道部标准

TB 2061—89

钢丝编织胶管及接头技术条件

1989—05—10发布

1989—10—01实施

中华人民共和国铁道部 发布

中华人民共和国铁道部部标准

TB 2061—89

钢丝编织胶管及接头技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了TB 1820~1822—87《钢丝编织胶管及接头》的技术要求。
本标准适用于TB 1820~1822规定的各种钢丝编织胶管接头及其有关零件。

2 引用标准

- GB 191 包装贮运图示标志。
- GB 196 普通螺纹基本尺寸。
- GB 197 普通螺纹公差与配合。
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定。
- GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差。
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表。
- GB 3683 钢丝编织液压胶管。

3 技术要求

3.1 零件材料按下表规定：

零件名称	材 料	
	牌 号	标准号
活接头螺母	A 3	GB700
芯管、外套、螺钉	35、45	GB699
垫圈	T 4 M	GB 2040
钢丝编织液压胶管	1型（一层）	GB 3683

注：选用表列以外材料时，由供需双方协议。

3.2 胶管接头及其有关零件应按本标准的规定和TB 1820~1822的规定制造。

3.3 零件材料为碳素钢时，表面需进行氧化处理或镀锌。

中华人民共和国铁道部1989—05—10批准

1989—10—01实施