

ICS 71.100.30
G 89
备案号: 13977-2004

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9025-2004
代替 WJ/T 9025-1997



WJ9025-2004

20063092

粉 状 乳 化 炸 药

Powdery emulsion explosives



2004-04-29 发布

2004-06-01 实施

国防科学技术工业委员会 发布

前 言

本标准3.2中的炸药爆炸后有毒气体含量、可燃气安全度、抗爆燃性、撞击感度和摩擦感度、6.1和第7章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替WJ/T 9025—1997《岩石粉状乳化炸药》。本标准与WJ/T 9025—1997相比主要变化如下：

- 增加了对煤矿许用粉状乳化炸药的技术要求及其相应的试验方法、检验规则等内容。如可燃燃气安全度和抗爆燃性；
- 为与GB/T 12436—1990《炸药作功能力试验 铅铸法》相一致，对作功能力指标要求进行了调整。

本标准的附录B为规范性附录，附录A为资料性附录。

本标准由国防科工委民爆器材监督管理局提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：国家民用爆破器材质量监督检验中心。

本标准主要起草人：倪欧琪、张兴明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：WJ/T 9025—1997。

粉状乳化炸药

1 范围

本标准规定了粉状乳化炸药的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。本标准适用于粉状乳化炸药的制造与验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）和修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 254 半精炼石蜡
- GB/T 1468 描图纸
- GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 6543 瓦楞纸箱
- GB/T 7968 纸袋纸
- GB/T 8031 工业电雷管
- GB/T 8946 塑料编织袋
- GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
- GB/T 12436 炸药作功能力试验 铅铸法
- GB 12437 工业粉状铵梯炸药
- GB/T 12438—1990 工业粉状铵梯炸药试验方法
- GB/T 12440 炸药猛度试验 铅柱压缩法
- GB/T 13228 工业炸药爆速测定法
- GB/T 14436 工业产品保证文件 总则
- GB/T 17582 工业炸药分类和命名规则
- GB 18095—2000 乳化炸药
- GB 18097 煤矿许用炸药可燃气安全度试验方法及判定
- GB 18098 工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定
- GJB 772A—1997 炸药试验方法
- QB 362 炸药卷纸
- QB/T 3811 塑料打包带

3 要求

3.1 分类与命名

3.1.1 分类

粉状乳化炸药按使用范围分为岩石粉状乳化炸药和煤矿许用粉状乳化炸药两大类。