

ICS 65.160
X 85
备案号: 25984—2009

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 169.7—2009
代替 YC/T 169.7—2002

烟用丝束理化性能的测定 第 7 部分: 回潮率

Determination of physical and chemical characteristics of tow for cigarette—
Part 7: Moisture regain

2009-03-30 发布

2009-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

YC/T 169《烟用丝束理化性能的测定》分为 12 个部分：

- 第 1 部分：丝束线密度；
- 第 2 部分：单丝线密度；
- 第 3 部分：卷曲数；
- 第 4 部分：丝束卷曲指数及丝束卷曲弹性回复率；
- 第 5 部分：断裂强度；
- 第 6 部分：截面形状和径向异形度；
- 第 7 部分：回潮率；
- 第 8 部分：水分含量；
- 第 9 部分：油剂含量；
- 第 10 部分：残余丙酮含量；
- 第 11 部分：二氧化钛含量；
- 第 12 部分：包装与外观。

本部分为 YC/T 169 的第 7 部分。

本部分代替 YC/T 169.7—2002《烟用丝束测定系列标准 第 7 部分：回潮率》。

本部分与 YC/T 169.7—2002 相比主要变化如下：

- 本部分的名称由《烟用丝束测定系列标准 第 7 部分：回潮率》更改为《烟用丝束理化性能的测定 第 7 部分：回潮率》；
- 测定报告中的“检验结果”修改为“检验的环境条件和测定结果”；
- 测定报告中增加两项内容：“与本部分规定的测定步骤的差异”和“在试验中观察到的异常现象”。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会(SAC/TC 144/SC 8)归口。

本部分起草单位：国家烟草质量监督检验中心、大亚科技股份有限公司。

本部分主要起草人：邢军、刘锋、周德成、李晓辉、周明珠、范忠辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：YC/T 169.7—2002。