

ICS 65.160  
X 85  
备案号:10493—2002

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 26—2002  
代替 YC/T 26—1995

---

## 烟用二醋酸纤维素丝束

**Diacetate cellulose tow for cigarette**

2002-05-14 发布

2002-07-01 实施

---

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草  
行业标准  
烟用二醋酸纤维素丝束  
YC/T 26—2002

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 12 千字  
2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷  
印数 1—800

\*

书号: 155066·2-14539 定价 8.00 元

网址 [www.bzcs.com](http://www.bzcs.com)

\*

科目 613—396

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准是根据 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》对 YC/T 26—1995《烟用二醋酸纤维素丝束》进行修订的。

本标准代替 YC/T 26—1995《烟用二醋酸纤维素丝束》。

本标准与 YC/T 26—1995 相比主要变化如下：

- 扩大了标准适用范围,本标准适用于各种规格的丝束；
- 试验方法成为本标准的规范性引用文件,取消了试验方法这一章；
- 第 3 章“术语和定义”是新增内容,该章界定了烟用二醋酸纤维素丝束的四个术语；
- “要求”一章里增加了丝束无毒的要求；丝束线密度变异系数的要求；丝束不应有滴浆、切断和分裂的要求；丝束线密度、单丝线密度和卷曲数的公称值(额定值)按设计要求确定；将断裂强力改成断裂强度；调整了丝束线密度允差、卷曲数允差、断裂强度、油剂含量、残余丙酮含量、二氧化钛含量等的极限值；
- 第 5 章(检验规则)的 5.3 和 5.4 包含了有关抽样的内容,取消了抽样方法和频率这一章；
- 增设“检验分类”(见 5.1),增加了出厂检验的规定(见 5.3)；
- 规定了要进行型式检验的五种情况(见 5.1.2)；
- 修改了组批规则；
- 出厂检验按 GB/T 2828—1987《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》的要求组织实施；
- 型式检验按 GB/T 2829—1987《周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)》的要求组织实施；
- 修改了对样本中丝束包取样的方法,出厂检验的取样方法不同于型式检验的取样方法；
- 不对样本中丝束包进行质量(重量)检验和质量(重量)检验的评判；
- 按质量特性的重要性将质量特性分成 A、B、C 三类,不合格品同时被分成 A、B、C 三类；
- 按抽样方案 and 不合格品的总数评判检验批的合格与否；
- 取消复检的规定；
- 增加了检验后的处置规定；
- 标志要增加：产品标准编号、制造企业地址、商标、许可证编号等内容；
- 明确对丝束包内衬防潮材料质量的要求,要求其质量符合 GB 9693—1988《食品包装用聚丙烯树脂卫生标准》和 GB/T 12025—1989《高密度聚乙烯吹塑薄膜》的规定。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国烟草物资公司、国家烟草专卖局科教司、南通醋酸纤维有限公司、国家烟草质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王军、于明芳、沈云龙、杨占平、曹建华、罗吉六、邢军、姚东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：YC/T 26—1995。