

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 147—2001

打叶烟叶 质量检验

Threshed tobacco—Quality inspection

2001-04-23 发布

2001-04-23 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准与 YC/T 146—2001《烟叶 打叶复烤 工艺规范》配合使用。

本标准自实施之日起,同时废止 YC/T 17—1994《烟叶复烤质量及检测方法》中有关打叶复烤的内容。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国烟叶生产购销公司。

本标准主要起草人:周尚勇、王彦亭、李晓红、刘刚毅、梁德清、王道宽、邱平。

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 147—2001

打叶烟叶 质量检验

代替 YC/T 17—1994 中有关打叶复烤的内容

Threshed tobacco—Quality inspection

1 范围

本标准规定了打叶复烤后烟叶叶片(成品)质量的检验方法。

本标准适用于烤烟、白肋烟。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 8170—1987 数值修约规则

YC/T 32—1996 烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 芒森·沃克法

YC/T 34—1996 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 光度法

YC/T 136—1998 打叶烟叶 叶中含梗率的测定(eqv ISO 12195:1995)

YC/T 137.1—1998 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装

YC/T 146—2001 烟叶 打叶复烤 工艺规范

3 技术要求

3.1 成品的技术要求见表1。

表1 成品的技术要求

项 目	单 位	质 量 指 标	上 等 烟	中 等 烟	下 低 等 烟
含水率	叶片含水率	%	11~13		
	烟梗含水率	%	10~13		
	碎叶片含水率	%	11~13		
叶片结构	>12.7 mm 叶片率	%	≥83	≥80	≥75
	>6.35 mm 叶片率	%	>95	>95	>93
	<3.18 mm 叶片率	%	<1	<1	<1
碎叶片结构	碎叶片(>2 mm)率	%	>40		
	碎叶片(>1 mm)率	%	>80		
	碎叶片(<0.71 mm)率	%	<5		
叶片叶中含梗率	含梗率	%	≤2.5		
	叶中含粗梗率	%	≤0.5		
	碎叶片叶中含梗率	%	<0.5		

国家烟草专卖局 2001-04-23 批准

2001-04-23 实施