

ICS 33.060.99

M 37

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 2477-2013

支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统 系统技术要求

Technical requirements for system of SCDMA broadband wireless
access system support trunking service

2013-04-25 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

| | |
|----------------|-----|
| 前 言 | III |
| 引 言 | IV |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语、定义和缩略语 | 1 |
| 3.1 术语和定义 | 1 |
| 3.2 缩略语 | 2 |
| 4 系统参考模型 | 3 |
| 4.1 网络功能参考模型 | 3 |
| 4.2 网络功能参考模型描述 | 4 |
| 4.3 接口定义 | 5 |
| 5 总体技术要求 | 6 |
| 5.1 工作方式 | 6 |
| 5.2 工作频段 | 7 |
| 5.3 接口要求 | 7 |
| 5.4 业务要求 | 7 |
| 5.5 功能要求 | 9 |
| 5.6 业务性能要求 | 10 |
| 6 集群业务实现 | 11 |
| 6.1 组呼业务 | 11 |
| 6.2 话权管理 | 13 |
| 6.3 缜密监听 | 17 |
| 6.4 迟后进入 | 17 |
| 6.5 抢占优先呼叫 | 18 |
| 6.6 状态上报 | 18 |
| 6.7 动态重组 | 19 |
| 6.8 移动台遥毙/复活 | 19 |
| 6.9 环境监听 | 20 |
| 6.10 数据集群 | 20 |
| 6.11 故障弱化 | 22 |
| 7 基站设备技术要求 | 23 |
| 7.1 功能要求 | 23 |
| 7.2 性能要求 | 25 |

YD/T 2477-2013

| | | |
|------|---------------------|----|
| 7.3 | 供电要求 | 26 |
| 7.4 | 保护 | 26 |
| 7.5 | 环境适应性要求 | 26 |
| 7.6 | 电磁兼容性 | 26 |
| 8 | 业务汇聚网关设备技术要求 | 26 |
| 8.1 | 功能要求 | 26 |
| 8.2 | 其他 | 26 |
| 9 | 集群业务服务网设备技术要求 | 27 |
| 9.1 | 集群服务器设备技术要求 | 27 |
| 9.2 | 调度台设备要求 | 29 |
| 10 | 终端设备要求 | 31 |
| 11 | 操作维护要求 | 31 |
| 11.1 | 基本要求 | 31 |
| 11.2 | 配置管理 | 31 |
| 11.3 | 性能管理 | 31 |
| 11.4 | 故障管理 | 32 |
| 11.5 | 安全管理 | 32 |
| 11.6 | 用户管理 | 32 |
| 12 | 编号和编址 | 33 |
| 12.1 | 设备编号 | 33 |
| 12.2 | 用户编号 | 33 |
| 12.3 | 网络设备编址 | 33 |
| 附录A | (规范性附录) SIP流程以及消息定义 | 34 |