

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 795—1996

基群复用设备(可提供 384 kbit/s 数字口)技术要求和测试方法

1996-01-05 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国邮电部 发布

目 次

前言	Ⅱ
1 范围	1
2 引用标准	1
3 设备分类	1
4 工作条件	2
4.1 使用环境条件	2
4.2 电源	2
5 基本参数及其规范	2
5.1 可分配的通路数	2
5.2 抽样频率	2
5.3 比特率	2
5.4 编码律	2
5.5 量化级数	2
5.6 理论过载电平	2
5.7 帧结构	2
5.8 接口码型	3
5.9 定时方式	3
6 技术要求	4
6.1 模拟通路话路特性	4
6.2 模拟通路的信令工作特性	5
6.3 数字通路特性	6
6.4 2048kbit/s 接口指标	11
6.5 抖动转移特性	12
6.6 信令转换要求	14
6.7 2048kbit/s 线路终端单元技术要求	15
6.8 业务通话、维护及告警监测	16
7 测试方法	19
7.1 测试基本要求	19
7.2 测试条件	19
7.3 通路话路特性测试	19
7.4 数字通路接口指标测试	20
7.5 2048kbit/s 接口指标测试	24
7.6 信令转换功能测试	24
7.7 线路终端设备(单元)测试	24

YD/T 795—1996

7.8 维护及告警监测性能测试.....	27
附录 A(标准的附录)过压保护要求的规定	28