

ICS 33.060.20
M 37

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 2208-2011

800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网 广播多播业务(BCMCS)(第二阶段)设备技术要求 接入终端(AT)

Technical requirement for 800MHz/2GHz cdma2000 digital cellular
mobile telecommunication network-Broadcast-multicast service
(Phase 2)equipment - Access terminal

2011-06-01 发布

2011-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	2
3.1 术语和定义	2
3.2 缩略语	2
4 接入终端功能要求	2
4.1 BCMCS 功能的启动及结束	2
4.2 BCMCS 显示	3
4.3 BCMCS 业务与其他事件并发	3
4.4 其他功能	3
5 cdma2000/HRPD 双模终端网络捕获方法	3
6 接入终端对网间漫游的要求	3
7 切换要求	4
8 接入终端的性能指标	4
8.1 基于 HRPD 第一阶段的 BCMCS 接入终端	4
8.2 基于 HRPD 第二阶段的 BCMCS 接入终端	4
9 接口要求	5
9.1 基于 HRPD 第一阶段的 BCMCS 接入终端	5
9.2 基于 HRPD 第二阶段的 BCMCS 接入终端	5
10 接入终端的安全特性	5
11 认证功能	6
12 业务要求	6
12.1 BCMCS 业务要求	6
12.2 其余业务要求	8
13 可靠性要求	8
14 电磁兼容要求	8
15 比吸收率 (SAR) 的要求	8
16 接入终端电源及充电器要求	8
17 外观包装及装配要求	8
18 技术文件和售后服务	9

YD/T 2208-2011

18.1 技术文件.....	9
18.2 售后服务.....	9
18.3 配件.....	9
19 对接入终端数据卡的要求.....	9
参考文献.....	10