

ICS 33 180 99

M 33

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 988-2007

代替 YD/T 988-1998

通信光缆交接箱

Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable

2007-04-16 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国信息产业部 发布

目 次

| | |
|---------------|----|
| 前 言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 2 |
| 4 组成、型式及命名 | 2 |
| 5 要求 | 3 |
| 6 试验方法 | 5 |
| 7 检验规则 | 9 |
| 8 标志、包装、运输和贮存 | 11 |

前 言

本标准代替YD/T 988-1998《通信光缆交接箱》。

本标准与YD/T 988-1998相比主要变化如下：

- 增加了型号命名方式（见4.3）。
- 删除了室内型光缆交接箱。
- 增大了箱体外形尺寸（1998年版的5.6.1；本版的5.2.1）。
- 增加了门锁的门禁系统要求（可选）（见5.3.6.2）。
- 修改“曲率半径应不小于37.5mm”为“曲率半径应不小于30mm”（1998年版的5.6.7；本版的5.2.9）。
- 增加了盐雾试验要求（见5.2.2）。
- 修改了光纤连接器的详细性能指标的要求，增加了对光纤连接器光纤插针端面几何尺寸指标的要求（见5.3）。
- 增加了光纤连接器的燃烧性能要求（见5.8）。

本标准由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：信息产业部电信研究院

中国普天集团南京普天通信股份有限公司

常州太平电器有限公司

深圳世纪人通讯设备有限公司

上海乐通通信设备有限公司

深圳日海通讯设备有限公司

中国普天景德镇凯特通信设备有限公司

本标准主要起草人：韩 镛 王 强 陆文艳 刘 斌 施向光 丁深根 廖运发 蔡新华

本标准于1998年12月首次发布，本次为第一次修订。