

ICS 59.080.20

W 12

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 3875—2016

针织用新疆棉本色纱

Xinjiang cotton grey yarn for knitting

地方标准信息服务平台

2016-02-25 发布

2016-04-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。

本标准由新疆维吾尔自治区纤维检验局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区纺织行业管理办公室归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区纤维检验局、新疆纺织产品质量监督检验测试中心、新疆石河子八一棉纺织有限公司、新疆阿克苏巨鹰棉业有限责任公司。

本标准主要起草人：李岩、王新丽、迪里拜尔、樊友良、王新生。

地方标准信息服务平台

针织用新疆棉本色纱

1 范围

本标准规定了针织用新疆棉本色纱分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装。本标准适用于以新疆棉花为原料、采用环锭纺加工生产的针织用优质棉本色纱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 398 棉本色纱线
GB/T 2543.2 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法
GB/T 3292.1 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法
GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）
GB/T 4743 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值
FZ/T 01050 纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式
FZ/T 01086 纱线毛羽测定方法 投影计数法
FZ/T 10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则
FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志和包装
FZ/T 10013.1 温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法本色纱线及染色加工线断裂强力的修正方法

3 分类、标记

- 3.1 针织用新疆棉本色纱以不同生产工艺和线密度分类。
3.2 针织用新疆棉本色纱原料棉标记的代号为XJC，精梳生产工艺代号为J，针织用纱代号为K。
3.3 针织用新疆棉本色纱标记时，应在其线密度前标明纱的生产工艺过程代号、原料代号，在线密度后标明针织纱代号K。

示例：针织用新疆棉本色纱其线密度为18.5tex，应写为：XJ C J18.5texK。

4 要求

4.1 技术要求

- 4.1.1 普梳针织用新疆棉本色纱的技术要求见表1。
4.1.2 精梳针织用新疆棉本色纱的技术要求见表2。