

DB34

安徽省地方标准

DB 34/T 1799—2018
代替 DB34/T 1799-2012

曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件

Specification for Acceptance of Tarction Drive Variable-speed Lift Installation

地方标准信息服务平台

2018 - 10 - 20 发布

2018 - 11 - 20 实施

安徽省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 DB34/T 1799-2012《曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件》，与 DB34/T 1799-2012 相比，主要技术变化如下：

- 修改了部分规范性引用文件；
- 修改了相关术语和定义；
- 增加了第 5.1 条“机房通道、结构与设备”条款的内容。
- 增加了第 8.1.4 条“轿厢称重装置”条款的内容。
- 增加了第 8.1.5 条“轿厢自重监控保护装置”条款。
- 增加了第 8.2.3 条“对重重量监控保护装置”条款。
- 修改了第 4.1 条“验收条件”条款的内容；
- 修改了第 6.6 条“可变速电梯的顶部间距”条款的内容；
- 修改了第 6.7 条“导轨”条款的内容；
- 修改了第 7.4 条“出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废”条款的内容。

本标准由安徽省特种设备检测院提出。

本标准由安徽省特种设备安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：安徽省特种设备检测院。

本标准主要起草人：范林静、张荣、洪程、徐强、汪艳娥、邓葛云、许路夷、杨骋。

本标准2012年首次发布，本次为第一次修订。

地方标准信息服务平台