

ICS. 79. 080. 01
B 70
备案号: 45762-2015

分类号	案卷号	件号
G4A1		4

DB44

广东省地方标准

DB44/T 1288—2014

户外木塑地板铺装技术规范

Installation Guidelines for Outdoor Wood-plastic Composite Flooring

地方标准信息服务平台

2014-01-28 发布

2014-05-01 实施

广东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省塑木型材及制品标准化委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：惠东美新塑木型材制品有限公司、大大科技开发（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：王玉梅、余继春、姜姗姗、刘娟丽。

本标准为首次发布。

地方标准信息服务平台

户外木塑地板铺装技术规范

1 范围

本标准规定了户外用木塑地板的术语和定义、铺装规范、竣工验收。
本标准适用于户外用木塑地板的龙骨法铺装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24508 木塑地板

GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基层 base course

用于安全承载龙骨及木塑地板的支撑面。

3.2

龙骨 joist

固定于基层上面，用于固定木塑地板并承受荷载，按一定距离铺设的型材。

3.3

卡件 anchor

用于木塑地板与木塑地板、木塑地板与龙骨之间连接固定的部件。

3.4

封边板 trim

用于木塑地板铺装完成后，对裸露边缘进行封口包边的材料。

3.5

伸缩缝 expansion gap

为木塑地板、木塑龙骨膨胀预留的缝隙。

3.6

拼装高度差 high deviation

木塑地板拼装后水平相邻板条表面的高度差。