

病死畜禽处理设备通用技术条件

General technical specification for dead livestock and poultry harmless processing equipments

地方标准信息服务平台

2020 - 06 - 29 发布

2020 - 09 - 29 实施

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB35/T 1515—2015《病死畜禽无害化处理机》，与DB35/T 1515—2015相比主要技术变化如下：

- 将标准名称“病死畜禽无害化处理机”修改为“病死畜禽处理设备通用技术条件”；
- 将尾气处理或回收装置的要求由一般要求修改为安全要求（见6.4.6，2015版6.1.5）；
- 增加了处理设备温度设定的要求（见6.4.9）；
- 删除了无害化处理效果的检验项目及其检验方法（2015版6.6）。

本标准由福建省农业机械化研究所提出。

本标准由福建省工业和信息化厅归口。

本标准起草单位：福建省农业机械化研究所、漳州市天洋机械有限公司、福建省农机质量监督检验站。

本标准主要起草人：陈金瑞、谢舒华、雷建强、翁祖强、郑珍、张火亮、陈幼湘、魏恒。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- DB35/T 1515—2015。

地方标准信息服务平台

病死畜禽处理设备通用技术条件

1 范围

本标准规定了病死畜禽处理设备的产品型号表示方法、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标牌、包装、运输和贮存、使用说明书。

本标准适用于采用辅料吸水，通过机械切碎、加热和添加生物菌的处理方式，在常压、温度不高于72℃、1h以内，能够灭杀细菌、病毒、寄生虫及其卵的病死畜禽处理设备（以下简称“处理设备”）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分：规范

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

病死畜禽处理设备 **dead livestock and poultry harmless processing equipment**

采用辅料吸水，通过机械切碎、加热和添加生物菌的处理方式，在常压、温度不高于72℃、1h以内，能够灭杀细菌、病毒、寄生虫及其卵的病死畜禽的处理设备。

3.2

有效工作容积 **effective working volume**

通过处理设备动刀回转最高点之上100 mm的水平面（上盖下平面低于该平面的按上盖下平面计）以下的料槽容积。

4 产品型号表示方法

处理设备产品型号由商标或企业代号、分类代号、类别代号、特征代号、结构型式代号、主参数和设计序号组成。