

# DB5305

保山市地方标准

DB5305/T 50.13—2021

## 保山烤烟 第 13 部分：整地理墒及移栽

地方标准信息服务平台

2021-01-31 发布

2021-02-01 实施

保山市市场监督管理局 发布

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB5305/T 50《保山烤烟》共34部分，本部分是第13部分。

本文件由云南省烟草公司保山市公司提出和起草。

本文件由云南烟草标准化技术委员会（YNTC12）归口。

本文件主要起草人：杨 轩、尹兴盛、杨中义、孙加利、张发明、孙 康、郭应成、段德明、董杏梅、濮永瑜。

地方标准信息服务平台

## 保山烤烟 第 13 部分：整地理墒及移栽

### 1 范围

本文件规定了保山烤烟整地理墒及移栽。

本文件适用于保山烤烟生产中的整地理墒及移栽环节。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- NY/T 499 旋耕机作业质量
- NY/T 741 松、耙耨机械作业质量
- NY/T 742 铧式犁作业质量
- YC/T 238 烟用聚乙烯吹塑地膜
- DB5305/T 50.2 保山烤烟 第 2 部分：烟草术语
- DB5305/T 50.16 保山烤烟 第 16 部分：合理施肥

### 3 术语和定义

DB5305/T 50.2界定的术语和定义适用于本文件。

### 4 整地、理墒

#### 4.1 前茬布局

对于次年计划种烟的区域，在小春作物布局时尽量选择早熟品种，作物种类不宜选择蔬菜，严禁选择茄科作物。

#### 4.2 深耕细耙，平整土地

- 4.2.1 整地要做到深耕、土细，耕翻深度以 25 cm~30 cm 为宜，有条件的地方宜使用机耕。
- 4.2.2 小春作物收获后立即翻犁，推广大型拖拉机深耕，打破犁底层，逐年加深耕作层。
- 4.2.3 平整土地应做到田平、垡碎垡细、深度均匀一致。
- 4.2.4 整地作业质量符合 NY/T 499、NY/T 741 和 NY/T 742 的规定要求。

#### 4.3 开挖排水沟

- 4.3.1 以连片区为单位，统一规划片内总排水沟，每块田开挖四周边沟和腰沟，排水沟沟深比普通墒间沟深 10 cm 以上。
- 4.3.2 坡地烟要开挖好防洪沟，边沟、腰沟深比墒沟深 10 cm 以上。