

ICS 61.060
CCS Y78

T/PTSHOES

团 体 标 准

T/PTSHOES GS006—2021

皮鞋

Leather shoes

2021 - 12 - 28 发布

2021 - 12 - 31 实施

莆田市鞋业协会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由莆田市鞋业协会提出。

本文件由莆田市鞋业协会归口。

本文件起草单位：莆田永生鞋业有限公司、莆田海关综合技术服务中心、福建省古奇天伦实业有限公司、福建省百年纪念实业有限公司、莆田市城厢区莱卡金顿服饰有限公司、福建小爱科技有限公司、中电望辰科技有限公司。

本文件主要起草人：蔡纪宁、唐振华、黄慧琳、林国梁、张丽泉、许英杰、周茂华、郝新兵。

本文件为首次发布。

皮鞋

1 范围

本文件规定了各种工艺制作的皮鞋的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于莆田辖区鞋类企业生产、经营的由天然皮革、人造材料或多种材料混用等做帮面的一般穿用自主品牌皮鞋（含靴）。

本文件不适用于安全、防护或特殊功能的鞋类，也不适用于婴幼儿、儿童穿用的皮鞋（含靴）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2703 鞋类 术语
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
- GB/T 3293 中国鞋楦系列
- GB/T 3293.1 鞋号
- GB/T 3903.1 鞋类通用试验方法耐折性能
- GB/T 3903.2 鞋类通用试验方法耐磨性能
- GB/T 3903.3 鞋类整鞋试验方法剥离强度
- GB/T 3903.4 鞋类 通用试验方法 硬度
- GB/T 3903.5 鞋类整鞋试验方法 感官质量
- GB/T 11413 皮鞋后跟结合力试验方法
- GB/T 17952 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定
- GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 20991-2007 个体防护设备 鞋的测试方法
- GB/T 21396 鞋类 成鞋试验方法 帮底黏合强度
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
- GB/T 26703 皮鞋跟面耐磨性能试验方法（旋转辊筒式磨耗机法）
- GB/T 28011 鞋类钢勾心
- GB/T 22807 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定
- GB/T 26713 鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯的测定
- HG/T 2489 鞋用微孔材料硬度试验方法
- HG/T 3780-2005 鞋类静态防滑性能试验方法
- QB/T 1002-2015 皮鞋
- QB/T 1187 鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存
- QB/T 1472 鞋用纤维板屈挠指数
- QB/T 2224 鞋类 帮面低温耐折性能要求
- QB/T 2673 鞋类产品标识
- QB/T 4862 鞋类中底
- QB/T 2882 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度
- QB/T 2886 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度

3 术语和定义