

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 552—2018
代替 JG/T 5061.5—1995

水压固定活塞取土器

Hydradically Operated Stationary Piston sample

2018-04-26 发布

2018-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 要求	2
6 试验方法	4
7 检验规则	5
8 标志、包装、运输和贮存	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 JG/T 5061.5—1995《水压固定活塞取土器》。与 JG/T 5061.5—1995 相比,除编辑性修改外主要技术内容变化如下:

- 对引用标准进行了更新及补充,采用国内最新技术标准;
- 主参数代号增加了外径要求,取样管外径偏差调整为应小于 0.5%;
- JGJ 89《原状土取样技术标准》调整为 JGJ/T 87《建筑工程地质勘探与取样技术规程》;
- 对材料技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等部分内容进行了修订;
- 修改了型号表达方式,增加了型号 TA146×120 取土器,取样管长度增加 500 mm 系列;
- 对取样器尺寸偏差要求进行了调整;
- 对产品更换标准、存放条件、出厂合格证、环境保护、资源节约、耐久性要求等内容进行了明确。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部工程勘察与测量标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:建设综合勘察研究设计院有限公司、中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位:河北建设勘察研究院有限公司、长江岩土工程总公司(武汉)、西北综合勘察设计研究院、上海金勘岩土勘察设备有限公司、新疆维吾尔自治区建筑设计研究院、中勘冶金勘察设计院有限公司、中南勘察设计院(湖北)有限责任公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司。

本标准起草人:李耀刚、武威、杨书涛、郭明田、郭书泰、王健、周志刚、马明、张辉、肖冬顺、曾立新、丁晔、张涛、黄炎普、李爱军、朱昭耿、王家钧、聂庆科、董汲平、谢宏强、孙会哲、张晓玉、刘文连、丁飞、贾向新、谭志斌、燕建龙、盛云鸥、顾宝和、刘元豪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- JG/T 5061.5—1995。