

ICS 45.060
S 32

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 2916—2017

代替 TB/T 2916—1998, TB/T 1899—1987

铁道车辆用双向闸瓦间隙调整器

Automatic double-acting slack adjuster for railway vehicle

2017-10-12 发布

2018-05-01 实施

国家铁路局 发布

行业标准信息服务平台

行业标准信息服务平台

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 结构组成与型号命名	2
5 技术要求	4
5.1 基本要求	4
5.2 性能要求	4
5.3 振动要求	4
5.4 循环性能	4
5.5 材料要求	4
5.6 制造要求	5
5.7 组装要求	5
5.8 涂装要求	5
6 检验方法	5
6.1 表面质量	5
6.2 性能试验	5
6.3 振动试验	5
6.4 循环试验	5
7 检验规则	6
7.1 型式检验	6
7.2 出厂检验	6
8 标志、包装、运输和储存	6
8.1 标志	6
8.2 包装、运输和储存	6
附录 A(规范性附录) 闸调器性能试验方法	7
附录 B(规范性附录) 耐磨铸铁化学成分和力学性能	10
附录 C(规范性附录) 闸调器润滑脂理化性能	11
附录 D(资料性附录) 闸调器试验参数	12