

ICS 83.140.99
G 47
备案号: 45271—2014

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4613—2014

橡胶水坝用浸胶水坝布

Dipped polyamide canvas for rubber dam bag

2014-05-12 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会浸胶骨架材料分技术委员会(SAC/TC35/SC13)归口。

本标准起草单位：青岛华海环保工业有限公司、青岛科大新橡塑技术服务有限公司、青岛科技大学。

本标准主要起草人：丁蕊、王炳昕、刘莉。

橡胶水坝用浸胶水坝布

1 范围

本标准规定了橡胶水坝用浸胶水坝布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于橡胶水坝用浸胶水坝布的品质鉴定及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2941 橡胶物理试验方法 试样制备和调节通用程序

GB/T 6038 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化设备及操作程序

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 产品分类

3.1 品种定义

橡胶水坝用浸胶水坝布为经向和纬向均为锦纶纤维,经过织造、浸胶处理后适用于橡胶水坝坝袋制造的帆布;用“J”表示。

3.2 产品规格

浸胶水坝布按照经纬向的断裂强度可分为 J080080、J100100、J120100、J120120、J140100、J140140、J160120、J160140、J160160、J180140、J180160、J180180、J200140、J200160、J200180、J200200、J220140、J220180、J220200、J220220、J240200、J240240、J260200、J260220、J260240、J260260、J280220、J280240、J280260、J280280、J300240、J300260、J300300、J320300、J320320、J340300、J340340、J360320、J360360、J400360、J460400、J500460、J500500 等规格。

3.3 产品标记

浸胶水坝布的产品标记应包括下列内容:

- 品种代号;
- 经向断裂强度最低值;
- 纬向断裂强度最低值;
- 幅宽;
- 厚度。

标记示例:

