

**QB**

# 中华人民共和国行业标准

QB/T 2094.1~2094.6—95

---

## 木工锯

1995—05—08发布

1996—01—01实施

中国轻工总会 发布

## 目 次

QB/T 2094.1—95	木工锯条	( 1 )
QB/T 2094.2—95	伐木锯条	( 6 )
QB/T 2094.3—95	手板锯	(10)
QB/T 2094.4—95	木工绕锯条	(15)
QB/T 2094.5—95	鸡尾锯	(19)
QB/T 2094.6—95	夹背锯	(23)

# 中华人民共和国行业标准

QB/T 2094.5—95

## 鸡 尾 锯

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了木工用鸡尾锯的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于锯切木板材几何形状用的鸡尾锯。

### 2 引用标准

GB 3525 弹簧钢、工具钢冷轧钢带

GB 4340 金属维氏硬度试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB 5305 手工具包装、标志、运输与贮存

### 3 产品分类

3.1 鸡尾锯的型式与基本尺寸如图 1 和表 1 所示。




图 1

表 1

mm

规 格	长 度 $L$		厚 度 $S$		大 端 宽 $b_1$		小 端 宽 $b_2$	
	基 本 尺 寸	极 限 偏 差	基 本 尺 寸	极 限 偏 差	基 本 尺 寸	极 限 偏 差	基 本 尺 寸	极 限 偏 差
250	250				25			
300	300				30			
350	350	$\pm 2.00$	0.85	$+0.02$ $-0.08$		$\pm 1.00$	6	$\pm 1.00$
400	400				40		9	

注：根据用户的需要，锯条其规格、基本尺寸可不受本标准的限制。

3.2 产品标记由产品名称、规格、标准编号组成。