

KSKSKSKS

KS B ISO 2328

KSKSKSK

KSKSKS

KSKSK

KSKS

KSK

KS

KS

지게차-흑형 포크 및 캐리지-
장착 치수

KS B ISO 2328:2008

지식경제부 기술표준원

2008년 9월 13일 개정

<http://www.kats.go.kr>

지게차 – 훅형 포크 및 캐리지 – 장착 치수

Fork-lift trucks – Hook-on type fork arms and fork arm carriages – Mounting dimensions

개요

이 표준은 1993년에 제2판으로 발행된 ISO 2328, Fork-lift trucks – Hook-on type fork arms and fork arm carriages – Mounting dimensions를 기초로 기술적인 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

1 적용범위

이 표준은 지게차 정격 하중 및 포크 형식과 관련하여 포크 및 다른 어태치먼트의 상호 호환성을 위하여 지게차에 대한 캐리지와 훅형 포크 치수 및 추가적인 요구사항에 대해 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS R ISO 2331, 지게차 – 훅형 포크 – 용어

3 정의

이 표준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 KS R ISO 2331에 따른다.

4 치수

A, B 형식의 포크에 대한 포크 및 캐리지의 장착 치수는 그림 1 및 표 1, 2에 따른다.

표 2의 규정에 따른 포크 장착 슬롯은 캐리지 위에 적절히 위치시킨다. 어태치먼트를 중심에 장착하기 위하여 캐리지 플레이트 중심선에 하나의 슬롯이 있어야 한다.

비고 표 1과 표 2는 A, B 각 두 가지 형식의 포크 치수를 규정하는 것으로, 각 지게차 정격 용량별로 나타내었다.

5 추가 요구사항

5.1 캐리지 끝단에서 포크가 측면으로 이탈하는 것을 방지하기 위하여 스톱퍼를 장착하여야 한다.