Scheinwerfer für Film, Fernsehen, Bühne und Photographie

Graphische Symbole für Studioleuchten, Studioscheinwerfer, Bühnenleuchten und Bühnenscheinwerfer auf Beleuchtungsplänen und Beleuchtungsschablone DIN 15 560

Projectors for film and television, stage and photographic use; graphical symbols for studio and stage luminaries on lighting plans and stencil

Projecteurs pour studio de cinéma; de télévision, scène de théâtre et de photographie; symboles graphiques pour luminaires de studio et de scène de théâtre dans les plans d'éclairage et patron Ersatz für Ausgabe 10.69 und Ersatz für DIN 15560 T35/10.74

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt graphische Symbole für Studioleuchten, Studioscheinwerfer, Bühnenleuchten und Bühnenscheinwerfer fest, wie sie auf Beleuchtungsplänen angewendet werden.

Außerdem sind zwei Beleuchtungsschablonen festgelegt, die als Hilfsmittel bei der Herstellung von Beleuchtungsplänen im Maßstab 1:50 und 1:100 in der Film- und Fernsehtechnik sowie für Bühnenbeleuchtung dienen sollen. Beleuchtungspläne sind Pläne, in denen maßstäblich die Anordnung der Szenerie als Draufsicht wiedergegeben ist und in denen die für die Ausleuchtung dieser Szenerie erforderlichen Leuchten und Scheinwerfer mit Symbolen eingetragen sind.

2 Graphische Symbole

Graphisches Symbol	RegNr nach DIN 30 600	Benennung	Leistu Halogen- Glühlampen	ing bei Halogen-Metall- dampflampen	Kurzzeichen für die Beschriftung der graphischen Symbole auf der Beleuchtungs- schablone
	05615-2	Verteilerkasten	_	_	-
	05616-2	Stufenlinsen-Scheinwerfer	0,650 kW 1 kW	≤0,575 kW	1/575
	05617-2		2 kW	1,2 kW	2/1,2
\triangle	05618-2		5 kW	2,5 kW	5/2,5
	05619-2		10 kW	4 kW	10/4

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuß Kinotechnik für Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Normenausschuß Bühnentechnik in Theatern und Mehrzweckhallen (FNTh) im DIN

Seite 2 DIN 15 560 Teil 6

Graphisches Symbol	RegNr nach DIN 30 600	Benennung	Leistu Halogen- Glühlampen	ng bei Halogen-Metall- dampflampen	Kurzzeichen für die Beschriftung der graphischen Symbole auf der Beleuchtungs- schablone
	05620-2	Flächenleuchte	2 kW	≤0,575 kW	2/575
	05621-2		5 kW	1,2 kW	5/1,2
1)	05622-2		10 kW	2,5 kW	10/2,5
1)	05623-2	Horizontleuchte	1/1,25 kW	_	1/1,25
	05624-2	Weichstrahler	1,25/2,5 kW 2,5/5 kW	_	1,25/2,5 2,5/5
\Diamond	05625-2	Mehrzweckscheinwerfer	1,25/1,25 kW ²) 1,25/2,5 kW 2,5/2,5 kW ²)	-	1,25/1,25 1,25/2,5 2,5/2,5
	05626-2	Projektionsspot	1 kW	0,575 kW	1/575
	05627-2	Verfolgungsscheinwerfer	2 kW	1,2 kW	2/1,2
	05628-2		≥ 2 kW	≥ 2,5 kW	> 2/2,5

¹⁾ Diagonalstrich ist auf der Beleuchtungsschablone nicht vorhanden und ist im Beleuchtungsplan nachzutragen.

²⁾ Für Halogen-Glühlampen mit zwei Wendeln.