



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 186—2003

地 漏

Floor drain

2003-10-16 发布

2003-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

前 言

本标准为首次制定。在制定过程中,吸纳了国内市场上信誉较好地漏产品的有关技术,同时也参考了日本、韩国等国家关于地漏的工业标准。本标准中所列地漏产品,包括用于工业和民用建筑的,但不包括特殊场所如人防专用的防爆破地漏,石化企业专用的防爆地漏。对于特殊场所的地漏,应符合相关行业的技术要求。

本标准附录 A 是资料性附录,附录 B 和附录 C 是规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:华东建筑设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位:建设部居住建筑与设备研究所、浙江嵊州市化工五金实业公司、哈尔滨市新世纪自控技术应用研究所、北京市惠东塑料制品厂、浙江玉环县合一水暖配件厂。

本标准主要起草人:马信国、陈龙英、杨海键、王黎松、张磊、姚民光 董振真、赵正、钱志云、王维楚。

地 漏

1 范围

本标准规定了地漏的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储运。

本标准适用于工业和民用建筑物使用的地漏，不适用于特殊场所如人防工程等使用的专用地漏。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 50015—2003 建筑给水排水设计规范
- GB/T 1176—1987 铸造铜合金技术条件
- GB/T 2100—2002 一般用途耐蚀钢铸件
- GB/T 2406—1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 3287—2000 可锻铸铁件管路连接件
- GB/T 3420—1982 灰口铸铁管件
- GB/T 5836.2—1992 建筑排水用硬聚氯乙烯管件
- GB/T 6296—1986 灰铸铁冲击试验方法
- GB/T 7307—2001 55°非密封管螺纹
- GB/T 8801—1988 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 坠落试验方法
- GB/T 8802—2001 热塑性塑料管材及管件 维卡软化温度的测试
- GB/T 8803—2001 注塑成型硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法
- GB/T 8806—1988 塑料管材尺寸测量方法
- GB/T 9439—1988 灰铸铁件
- GB/T 11379—1989 金属覆盖层工程用铬电镀层
- GB/T 12716—2002 60°密封管螺纹
- GB/T 12772—1999 排水用柔性接口铸铁管及管件
- GB/T 13819—1992 铜合金铸件
- CJ/T 177—2002 建筑排水用卡箍式铸铁管及管件
- CJ/T 178—2003 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件
- YS/T 448—2002 铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

直通式地漏 straight floor drain

排除地面积水且出水口垂直向下的无水封地漏。