

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3004—93

轿车、微型客车及小型客车 修理技术条件

Technical specifications for cars, micro-vans
and mini-vans being overhauled

1993-05-18 发布

1993-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

| | | |
|----|-------------|----|
| 1 | 主题内容和适用范围 | 1 |
| 2 | 引用标准 | 1 |
| 3 | 一般技术要求 | 1 |
| 4 | 发动机 | 2 |
| 5 | 变速器 | 11 |
| 6 | 传动轴 | 12 |
| 7 | 驱动桥 | 13 |
| 8 | 转向驱动桥 | 15 |
| 9 | 非驱动式前轴及转向系 | 16 |
| 10 | 制动系 | 18 |
| 11 | 悬挂装置及车轮 | 20 |
| 12 | 车身与底架 | 21 |
| 13 | 电气设备 | 23 |
| 14 | 空调装置 | 25 |
| 15 | 车辆大修竣工出厂的验收 | 26 |

轿车、微型客车及小型客车修理技术条件

Technical specifications for cars, micro-vans and mini-vans being overhauled

CJ/T 3004—93

1 主题内容和适用范围

本标准规定了轿车、微型客车和小型客车的修理技术标准。

本标准适用于国产的轿车、微型客车及小型客车。同类型进口汽车也可参照执行。

2 引用标准

| | |
|-----------|-------------------------|
| JB/Z111 | 汽车油漆涂层 |
| GB 11380 | 客车车身涂层技术条件 |
| GB 4599 | 汽车前照灯配光性能 |
| GB 7454 | 机动车前照灯使用和光束调整技术规定 |
| GB 4785 | 汽车及挂车外部照明和信号装置的数量，位置和光色 |
| GB 7258 | 机动车运行安全技术条件 |
| GB/T12478 | 客车防尘密封性试验方法 |
| GB/T12480 | 客车防雨密封性试验方法 |
| GB 1495 | 机动车辆允许噪声 |
| GB 3842 | 汽油车怠速污染物排放标准 |
| GB 3843 | 柴油车自由加速烟度排放标准 |
| GB 3844 | 汽车柴油机全负荷烟度排放标准 |
| JB 3748 | 客车道路试验方法 |
| GB/12427 | 客车产品系列型谱 |
| CJ/T30 | 城市客运车辆修理通用技术条件 |

3 一般技术要求

3.1 车辆送修要求

3.1.1 车辆送修时应处于能行驶状态，主要总成，基础件及附件齐全。若因肇事或特殊原因车辆不能行驶或缺件，应由托修单位和承修单位协商解决。

3.1.2 车辆进厂时，由承修单位进行进厂检验，判明各总成技术状况并做好记录，为车辆修理提供依据。同时双方办理车辆送修进厂交接手续。

3.2 总成解体要求