

QB

中华人民共和国行业标准

QB/T 1470—92

QB 1471—92

QB/T 1472—92

出口皮鞋 皮拖鞋与室内皮便鞋 工业靴 鞋用纤维板屈挠指数

1992—04—14发布

1992—12—01实施

中华人民共和国轻工业部 发布

目 次

QB/T 1470—92	出口皮鞋 皮拖鞋与室内皮便鞋	(1)
QB 1471—92	工业靴	(6)
QB/T 1472—92	鞋用纤维板屈挠指数	(15)

出口皮鞋 皮拖鞋与室内皮便鞋

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口皮拖鞋与室内皮便鞋的产品分类，技术要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于用皮革材料制成的出口拖鞋和室内便鞋（以下简称“鞋”）。以合成仿皮革材料制成的同类出口产品可参照使用。

2 引用标准

- GB 2703 皮鞋工业术语
- GB 4692 皮革成品缺陷的测量和计算
- GB 3903 皮鞋剥离强度试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
- GB 6543 瓦楞纸箱

3 产品分类

- 3.1 按鞋的结构分为拖鞋和室内便鞋。
- 3.2 按鞋的使用对象分为男鞋、女鞋和童鞋。
- 3.3 按使用季节分为单鞋和棉鞋。

4 技术要求

4.1 同双鞋各对称部位尺寸相互偏差不得超过表 1 的规定。

表 1

mm

部 位	前帮长度	后帮高度	后跟高度	外底长度	外底宽度
相 互 偏 差	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5

- 4.2 剥离强度不小于25N/cm。
- 4.3 外观质量应符合表 2 要求。