

ICS 61.060
Y 78
备案号:22257—2008

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2495—2007
代替 HG/T 2495—1993

劳动鞋

2007-09-22 发布

2008-04-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准非等效采用日本工业标准 JISS 5002—1995《布面胶鞋》。

本标准代替 HG/T 2495—1993《劳动鞋》。

本标准与 HG/T 2495—1993 相比主要变化如下：

- 范围作了调整。
- 增加了外底厚度要求。
- 物理性能部分调整了外底磨损指标。
- 对外观质量检验项目及要求作了适当的增删和修改。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南省岳阳市三五一七橡胶总厂。

本标准主要起草人：丁鹏、徐文革、李彦。

本标准于 1993 年 7 月首次发布。

——HG/T 2495—1993。

劳动鞋

1 范围

本标准规定了劳动鞋的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以天然和合成纺织物为主要帮面材料,以橡胶材料为主的鞋底材料,用贴合热硫化方法生产的供一般日常劳动穿用的布面胶鞋。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸性能的测定(eqv ISO 37 : 1994)

GB/T 531—1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法(idt ISO 7619 : 1986)

GB/T 532—1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘着强度的测定(idt ISO 36 : 1993)

GB/T 1689—1998 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)

GB/T 2941—1991 橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间(eqv ISO 471 : 1983)

GB/T 3293.1—1998 鞋号(idt ISO 9407 : 1991)

GB/T 3293—1982 中国鞋号及鞋楦系列

HG/T 2198—1991 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

底板厚度 base thickness

外底扣除花纹后最薄的基本厚度。

3.2

特殊外底 special outsole

与地面接触的部分垂直剖面呈非直线状,且无底板厚度的外底,如图1。



图1 特殊外底

4 要求

4.1 鞋号、型号

产品的鞋号、型号、鞋楦尺寸及鞋号分档按 GB/T 3293.1 和 GB/T 3293 规定执行。

4.2 物理性能

物理性能应符合表1的规定。